

Asztali GSM-R-készülék

deskfocX[®]
by funkwerk

**A deskfocX[®] egy teljes értékű asztali GSM-R- rádióterminál.
A készülék hardvere és szoftvere a 2W-GSM-R-kézirádióra épül.**

| Elektromos jellemzők | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| Áramellátás | 230V AC / 12VDC | |
| Teljesítményfelvétel | max. 15 W | |
| Névleges áramfelvétel | max. 1,25 A | |
| Adóteljesítmény | max. 2W (33 dBm) 873,2 – 914,8 MHz (GSM900 class 4) max. 1 W (30 dBm) 1710 – 1780,4 MHz (DCS1800 class 1) | |
| Csatorna-szélesség | 200 kHz | |
| Moduláció | GMSK | |
| Környezeti feltételek | | |
| Üzemi hőmérséklet | +5°C ... 40°C | |
| Tárolási hőmérséklet | -25°C ... 55°C | |
| Védelmi besorolás | IP 20 a DIN EN 60529 szerint | |
| EMC | a DIN EN 50121-4 szerint | |
| Relatív páratartalom | 5 .. 85% a DIN ETS 300019-1-3 szerint | |
| Csatlakozók | | |
| Áramellátás | Külső tápegység csatlakozás | |
| Szerviz-interfész | RS 232 / USB | |
| Egyebek | | |
| Kijelző típusa | TFT; 4,3"; WQVGA 480x272, háttérvilágítással | |
| Billentyűzet típusa | Fóliabillentyűk, ovál, háttérvilágítással | |
| Audió komponensek | Kézibeszélő, hangszóró, hattyúnyak-mikrofon, PTT-(beszéd-)gomb | |
| SIM-kártya típusa | Mini-SIM | |
| Antennacsatlakozó | TNC | |
| Antenna jellemzők | omni- directional, 0 dBi, 50 Ohm (vagy külső antenna) | |
| Extrák | | |
| OTA-SIM-Upgrade támogatás | Automatikus sávfelismerés | GSM ASCI-alkalmazás (Phase 2+) |
| Gyorshívó-lista | A konfiguráció átmásolható | SMS |
| Tolatási üzemmód | PTT (beszéd-)gomb | Hattyúnyak-mikrofon |
| Speciális vész hívógomb | | |

| Méretek | |
|-----------|---------|
| Magasság | 170 mm |
| Szélesség | 240 mm |
| Mélység | 270 mm |
| Tömeg | 4,1 kg* |

* külső tápegységgel együtt



Funkwerk Aktiengesellschaft
Traffic & Control Communication

Im Funkwerk 5
99625 Köllda / Thüringen
Germany

Tel.: +49 (0) 3635 / 458 500

Fax: +49 (0) 3635 / 458 399

E-Mail: info@hfwk.de

Internet: www.funkwerk-tcc.de